



# CATÁLOGOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES



# LLAVE DE TORQUE HYTORC 10 MXT.

(Cuadrante 1" 1/2)



- Todas las partes móviles vienen encerradas para su seguridad.
- Mantiene todo el avance ganado con cada paso del pistón y a la vez elimina el trabajar de la máquina.
- Acoplamiento giratorio; a los 180x360 grados que evita que la manguera interfiera.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modelo                 | HY-10MXT     |
| Largo total            | 365.3 MM     |
| Alto total             | 223.5 MM     |
| Torque Maximo          | 11519 LB-PIE |
| Torque Minimo          | 1728 LB-PIE  |
| Mando Cuadrado         | 1.1/2"       |
| Distancia Central      | 49.8 MM      |
| Ancho cuerpo eje mando | 142.8MM      |
| Ancho cuerpo           | 100.3 MM     |
| Peso                   | 14.7 KG      |

# LLAVE DE TORQUE HYTORC STEALTH 8



- Llave de bajo perfil hexágono (2" 1/4)
- Eslabón plano
- Cuenta con un mecanismo de relajación de la torsión, que permite entre otros tener un torque exacto y trabajar sin manos.
- Unica llave del mercado capaz de realizar : Torque, torque y tensión, y tensión pura.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Torque Minimo | 1199 LB-PIE |
| Torque Maximo | 7984 LB-PIE |



# ESMERIL ANGULAR 115 MM (4-1/2")



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Potencia de entrada     | 840W             |
| Diámetro de disco       | 155 mm (4-1/2")  |
| Velocidad sin carga     | 11.000 RPM       |
| Dimensiones (L x A x A) | 273x129x106mm    |
| Peso Neto               | 2,1 kg (4,5 lbs) |
| Cable de conexión       | 2,5 mt (8,2 ft)  |



# ESMERIL ANGULAR 180 MM (7")

MODELO GA7060



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Potencia de entrada     | 220V: 2.200W 110V: 1650W               |
| Diámetro de disco       | 180 mm (7")                            |
| Velocidad sin carga     | 8.500 RPM                              |
| Dimensiones (L x A x A) | 450x200x144 mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8") |
| Peso Neto               | 5,3 kg (11,7 lbs)                      |
| Cable de conexión       | 2,5 mt (8,2 ft)                        |

# SOLDADORA GLINT 180-MMA D/220V 180A



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Modelo                             | GLINT-180 MMA D/220V 180A |
| Voltaje de entrada                 | 1~220±15%                 |
| Frecuencia (Hz)                    | 50Hz                      |
| Corriente Nominal de Entrada (Amp) | 27A                       |
| Ciclo de Trabajo                   | 180A α 60% - 140A α 100%  |
| Voltaje sin Carga (Volt)           | 75 V                      |
| Rango de Ampereaje (Amp)           | 10 - 180A                 |
| Eficiencia (%)                     | 85%                       |
| Factor de Potencia                 | 0,93                      |
| Peso(Kg)                           | 5 Kg                      |
| Clase Protector                    | IP21 S                    |

# LLAVE DE TORQUE MANUAL CON MANDO A MEDIDA





# TALADRO PERCUTOR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Potencia de entrada | 430W                                                                |
| Capacidad           | Acero: 13mm (1/2") / Madera: 18mm (11-16")<br>Concreto: 13mm (1/2") |
| Velocidad sin carga | 0-2,700 RPM                                                         |
| Golpes por minuto   | 0-29,700                                                            |
| Longitud total      | 278 mm (10-7/8")                                                    |
| Peso Neto           | 1,7 kg (3,7 lbs)                                                    |
| Cable de conexión   | 2,0 m (6,6 ft)                                                      |

# ROTOMARTILLO HR 4013C



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Potencia de entrada     | 1,100 W                                      |
| Capacidad               | Broca T.C.T40mm (1-9/16")                    |
| Con core bit            | 105mm (4-1/8")                               |
| Golpes por minuto       | 1.450-2.900gpm                               |
| Velocidad sin carga     | 250-500rpm                                   |
| Dimensiones (L x W x H) | 479mmx112mmx263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8") |
| Peso Neto               | 6.8 kg (15-1 lbs)                            |
| Cable de conexión       | 5.0m (16.4 ft)                               |

# EQUIPO DE OXICORTE (CON CARRO)



\*FOTO REFERENCIAL



# MARTILLO ROMPEDOR HILTI

MODELO TE 2000-AVR



Martillo de demolición de concreto, para trabajos en suelo delicados, con un peso excepcionalmente reducido y bajo nivel de vibración.

- Dirección de trabajo: Piso
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 14.5 kg

# PISTOLA DE FIJACIÓN DIRECTA HILTI

MODELO DX-2



Herramienta a pólvora semiautomática versátil y compacta para clavos individuales.

- Dimensiones (L x An x Al): 345x50x157 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2400g
- Entrada de perno: clavo individual

# MARTILLO ROMPEDOR HILTI

MODELO TR 800-AVR



Martillo demoledor/rompedor robusto y alto rendimiento para tareas en paredes y suelos que ofrece mayor vida útil y bajo nivel de vibraciones.

- Dirección de trabajo: Muro/piso
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 10.6 kg



# MARTILLO ROMPEDOR HILTI

MODELO TE 500-AVR



Martillo rompedor de muros SDS MAX (TE-Y) versatil para tareas de cincelado ligero en hormigón y mampostería con sistema de reducción activa de vibración (AVR)

- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de Mandril: TE-Y (SDS Max)

# LLAVE DE IMPACTO HILTI SIW 22 A-T 1/2"



Llave de impacto de 22V de alto par y alto desempeño con eje cuadrado de 1/2" con pasador de retención para tareas de anclaje y atornillado.

- Tipo de yunque: Pasador de detención de 1/2"
- Par máximo: 450 Nm (1)
- Frecuencia de impacto plena: 2500 impactos/minuto

# MARTILLO PERFORADOR HILTI

MODELO TE 7-C



Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) con empuñadura en D y tres modos con función de raspado.

- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 3.4 kg
- Modo de trabajo: Perforación con percusión, Solo Perforación, Cincelado, Aplicación de cincel
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 28 mm



# MARTILLO COMBINADO HILTI

MODELO TE 60-ATC/AVR



Martillo perforador SDS Max (TE-Y) versátil y potente para tareas de perforación y cincelado en hormigón con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC)

- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 7.8 kg
- Energía de impacto: 7.8 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 40 mm

# CONTÁCTANOS

GERENTE GENERAL  
**Gabriela Alfaro Alvarez**

 Gabriela.alfaro@icaservicios.cl  
 +56 9 34683801

GERENTE OPERACIONES  
**Sergio Contardo Poch**

 Sergio.Contardo@icaservicios.cl  
 +56 9 34690522