



CATÁLOGOS HDPE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES



EXTRUSORA MAK-48-D



Velocidad de extrusion:	4.8 kg/h, Ø 5mm 3.2 kg/h, Ø 4 mm
Material:	PP / PE / PVDF
Diámetro de soldadura:	Hilo ronda Ø 4 / 5 mm
Rango de aplicación:	Espesor desde 10 – 35 mm
Peso:	10 kg
Longitud:	570 mm
Controlador de temperatura digital	Si
Calentamiento de masa o material	650 W
Necesidad de Powerbox:	No
Pre calentamiento:	2300 W

TERMOFUSIONADORA R250F



MODELO	R250F
Tamaño Cañería (mm)	63 – 250mm
Temp. Max. Placa	270°C
Rangos ajustables de presión	0-6.3Mpa
Voltaje	220V AC – 50 hz
Poder Plato	2KW
Poder Cepillado	1.1 KW
Bomba Hidráulica	0.7KW
Poder Total	3.85 KW

TERMOFUSIONADOR DE GEOMEMBRANA

(CUÑA TÉRMICA)



Velocidad de Sellado	0-6.0m/min
Material a Soldar	PP/PE-HD/PVC/PE-C/PE-LD
Espesor de Material	0.5- 3mm
Peso	18.5 Kg
Consumo	2000mm

SOPLADOR AIRE CALIENTE MG-1500 0V



Consumo de energía	1500W
Incluye para fabricación de plásticos	Pistola manual MG-1500 Boquilla redonda 5 mm Punta rápida 4 mm Boquilla para puntear Estuche de plástico

Extrusora MAK-48-D:	\$45.000.-
Termofusionadora R250F	\$55.000.-
Soplador aire caliente MG-1500-OV	\$10.000.-
Cuña Térmica	\$60.000.-

***Valores diarios Neto**

CONTÁCTANOS

GERENTE GENERAL
Gabriela Alfaro Alvarez



Gabriela.alfaro@icaservicios.cl



+56 9 34683801

GERENTE OPERACIONES
Sergio Contardo Poch



Sergio.Contardo@icaservicios.cl



+56 9 34690522